

# Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication

du 9 mars 2007 (Etat le 1<sup>er</sup> janvier 2013)

---

*L'Office fédéral de la communication,*

vu les art. 8, al. 2, 10, al. 4, 12, 16 al. 1, 32, et 56, al. 2, de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC)<sup>1</sup>,

*arrête:*

## Chapitre 1 Utilisation des fréquences

**Art. 1<sup>2</sup>** Exceptions au régime de la concession

<sup>1</sup> Les exceptions au régime de la concession au sens de l'art. 8, al. 1, let. a, b et d, OGC sont réglées dans l'annexe 1 de la présente ordonnance.

<sup>2</sup> L'utilisation des fréquences en dessous de 9 kHz ne nécessite pas de concession.

**Art. 2** Utilisation d'installations de radiocommunication à bord d'aéronefs

<sup>1</sup> A bord d'aéronefs, les installations de radiocommunication doivent être utilisées uniquement aux conditions suivantes:

- a. les installations de radiocommunication et les fréquences utilisées ne sont soumises à aucune restriction et
- b. l'utilisation se fait en accord avec le pilote de l'aéronef.

<sup>2</sup> L'utilisation d'installations de radiocommunication exemptées du régime de la concession n'est soumise à aucune autre restriction.

<sup>3</sup> Les modalités relatives à l'utilisation d'installations de radiocommunication soumises à concession sont réglées dans la concession.

**Art. 3** Identification des émetteurs et des récepteurs

<sup>1</sup> Le concessionnaire doit compléter, au moyen d'un numéro ou d'un autre complément, le code d'identification ou d'appel déterminé dans la concession pour chaque émetteur ou récepteur participant aux radiocommunications.

RO 2007 1023

<sup>1</sup> RS 784.102.1

<sup>2</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFCOM du 14 nov. 2011, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2012 (RO 2011 5267).

<sup>2</sup> Il doit émettre le code d'identification ou d'appel au moment où la liaison est établie, puis toutes les dix minutes.

<sup>3</sup> Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux installations de radiocommunication utilisées pour la diffusion de programmes de radio et de télévision.

#### **Art. 4** Canal de coordination

<sup>1</sup> Le canal de coordination (canal K) sert à transmettre des messages visant à coordonner l'intervention des organismes d'assistance en cas de sinistres ou d'accidents.

<sup>2</sup> Aucun de ces organismes n'a le droit d'utiliser le canal K pour échanger des messages à usage interne.

<sup>3</sup> Lors d'exercices sur le canal K, le terme «exercice» ou «contrôle de liaison» doit accompagner chaque appel. Si, au cours d'un exercice, un organisme perturbe le trafic des radiocommunications d'un autre organisme d'assistance, il doit cesser immédiatement ses communications radio.

## **Chapitre 2 Concessions de radiocommunication**

### **Section 1 Demande de concession**

#### **Art. 5**

La demande de concession pour l'utilisation du spectre des fréquences au sens de l'art. 16, al. 1, OGC doit être adressée à l'OFCOM par courrier postal ou par voie électronique.

### **Section 2 Radioamateurs**

#### **Art. 6** Bandes de fréquences

Les bandes de fréquences suivantes peuvent être utilisées par les radioamateurs:

- a.<sup>3</sup> pour les titulaires d'une concession de radioamateur CEPT ou d'une concession de radioamateur 1 ou 2:

Bande de fréquences	Statut pour les liaisons terrestres	Statut pour les liaisons de radioamateurs par satellite	Puissance maximale d'émission <sup>a</sup>
135,700 – 137,800 kHz	Secondaire <sup>b</sup>	Non autorisé	1 W ERP <sup>e</sup>
1810,000 – 1850,000 kHz	Primaire	Non autorisé	1000 W
1850,000 – 2000,000 kHz	Secondaire <sup>b</sup>	Non autorisé	1000 W
3500,000 – 3800,000 kHz	Secondaire <sup>b</sup>	Non autorisé	1000 W
7000,000 – 7200,000 kHz	Primaire	Primaire	1000 W

<sup>3</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFCOM du 18 mars 2009, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> avril 2009 (RO **2009** 1089).

Bande de fréquences	Statut pour les liaisons terrestres	Statut pour les liaisons de radioamateurs par satellite	Puissance maximale d'émission <sup>a</sup>
10100,000 – 10150,000 kHz	Secondaire <sup>b</sup>	Non autorisé	1000 W
14000,000 – 14250,000 kHz	Primaire	Primaire	1000 W
14250,000 – 14350,000 kHz	Primaire	Non autorisé	1000 W
18068,000 – 18168,000 kHz	Primaire	Primaire	1000 W
21000,000 – 21450,000 kHz	Primaire	Primaire	1000 W
24890,000 – 24990,000 kHz	Primaire	Primaire	1000 W
28000,000 – 29700,000 kHz	Primaire	Primaire	1000 W
50,000 – 52,000 MHz	Secondaire <sup>b</sup>	Non autorisé	100 W
144,000 – 146,000 MHz	Primaire	Primaire	1000 W
430,000 – 435,000 MHz	Secondaire <sup>b</sup>	Non autorisé	1000 W
435,000 – 438,000 MHz	Primaire	Secondaire <sup>b</sup>	1000 W
438,000 – 440,000 MHz	Secondaire <sup>b</sup>	Non autorisé	1000 W
1240,000 – 1260,000 MHz	Secondaire <sup>c</sup>	Non autorisé	1000 W
1260,000 – 1270,000 MHz	Secondaire <sup>b</sup>	Secondaire <sup>b, d</sup>	1000 W
1270,000 – 1300,000 MHz	Secondaire <sup>b</sup>	Non autorisé	1000 W
2300,000 – 2308,000 MHz	Secondaire <sup>c</sup>	Non autorisé	100 W
2308,000 – 2312,000 MHz	Secondaire <sup>b</sup>	Non autorisé	100 W
2312,000 – 2400,000 MHz	Secondaire <sup>c</sup>	Non autorisé	100 W
2400,000 – 2450,000 MHz	Secondaire <sup>c</sup>	Secondaire <sup>c</sup>	100 W
5650,000 – 5670,000 MHz	Secondaire <sup>c</sup>	Secondaire <sup>c, d</sup>	100 W
5670,000 – 5725,000 MHz	Secondaire <sup>c</sup>	Non autorisé	100 W
5725,000 – 5850,000 MHz	Secondaire <sup>b</sup>	Non autorisé	100 W
10000,000 – 10450,000 MHz	Secondaire <sup>b</sup>	Non autorisé	100 W
10450,000 – 10500,000 MHz	Secondaire <sup>b</sup>	Secondaire	100 W
24000,000 – 24050,000 MHz	Primaire	Primaire	10 W
24050,000 – 24250,000 MHz	Secondaire <sup>b</sup>	Non autorisé	10 W
47,000 – 47,200 GHz	Primaire	Primaire	10 W
76,000 – 77,500 GHz	Secondaire <sup>b</sup>	Secondaire <sup>b</sup>	10 W
77,500 – 78,000 GHz	Primaire	Primaire	10 W
78,000 – 81,500 GHz	Secondaire <sup>b</sup>	Secondaire <sup>b</sup>	10 W
122,250 – 123,000 GHz	Secondaire <sup>b</sup>	Non autorisé	10 W
134,000 – 136,000 GHz	Primaire	Primaire	10 W
136,000 – 141,000 GHz	Secondaire <sup>b</sup>	Secondaire <sup>b</sup>	10 W
241,000 – 248,000 GHz	Secondaire <sup>b</sup>	Secondaire <sup>b</sup>	10 W
248,000 – 250,000 GHz	Primaire	Primaire	10 W

## b.4 pour les titulaires d'une concession de radioamateur 3:

Bandes de fréquences	Statut pour les liaisons terrestres	Statut pour les liaisons de radioamateurs par satellite	Puissance maximale d'émission <sup>a</sup>
144,000 – 146,000 MHz	Primaire	Primaire	50 W
430,000 – 435,000 MHz	Secondaire <sup>b</sup>	Non autorisé	50 W
435,000 – 438,000 MHz	Primaire	Secondaire <sup>b</sup>	50 W
438,000 – 440,000 MHz	Secondaire <sup>b</sup>	Non autorisé	50 W
1810,000 – 1850,000 kHz	Primaire	Non autorisé	100 W
1850,000 – 2000,000 kHz	Secondaire <sup>b</sup>	Non autorisé	100 W
3500,000 – 3800,000 kHz	Secondaire <sup>b</sup>	Non autorisé	100 W
21000,000 – 21450,000 kHz	Primaire	Primaire	100 W
28000,000 – 29700,000 kHz	Primaire	Primaire	100 W

a La puissance de crête à la sortie d'un émetteur est la moyenne de la puissance qu'un émetteur peut fournir au cours d'un cycle de radiofréquence correspondant à l'amplitude maximale de l'enveloppe de modulation (PEP).

b Secondaire signifie: bande de fréquences également disponible pour d'autres usagers des radiocommunications qui peuvent l'utiliser en priorité.

c Bande de fréquences qui ne peut être utilisée qu'avec l'autorisation de l'autorité concédante.

d Uniquement pour les liaisons de la Terre au satellite.

e ERP: Effective Radiated Power.

**Art. 7** Adjonctions à l'indicatif d'appel

<sup>1</sup> Le concessionnaire qui exploite une installation de radiocommunication mobile à bord d'un véhicule terrestre, d'un aéronef, d'un bateau servant à la navigation intérieure ou d'un navire, ou à un autre emplacement, peut assortir son indicatif d'appel de l'une des adjonctions suivantes:

Emplacement	Adjonction pour la radiotéléphonie	Adjonction pour la télégraphie morse
Véhicule terrestre ou bateau servant à la navigation intérieure	«mobile»	«/M»
Navire	«maritime mobile»	«/MM»
Aéronef	«aeronautical mobile»	«/AM»
Autre emplacement	«portable»	«/P»

<sup>2</sup> Le concessionnaire peut utiliser d'autres adjonctions si elles sont nécessaires à l'exploitation et séparées de l'indicatif d'appel par un trait d'union ou une barre oblique.

<sup>3</sup> Le concessionnaire qui exploite son installation de radiocommunication dans la Principauté de Liechtenstein avec une concession de radioamateur CEPT ou une concession de radioamateur 1 ou 2 doit faire précéder son indicatif d'appel de l'adjonction «HBØ/» (HB zéro barre oblique).

<sup>4</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFCOM du 30 nov. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 7087).

<sup>4</sup> Le concessionnaire qui exploite son installation de radiocommunication dans la Principauté de Liechtenstein avec une concession de radioamateur 3 doit faire précéder son indicatif d'appel de l'adjonction «HBØY/» (HB zéro Yankee barre oblique).

### **Chapitre 3 Examens d'opérateur en radiocommunications**

#### **Art. 8** Inscription à l'examen

<sup>1</sup> Toute personne qui veut passer l'examen doit s'inscrire par écrit à l'OFCOM. Elle doit joindre à l'inscription la copie d'une pièce d'identité officielle et, pour le certificat de capacité au sens de l'art. 56, al. 1, let. a à c, OGC, une photo passeport.

<sup>2</sup> Les attestations nécessaires doivent être jointes à une demande de dispense partielle des examens.

#### **Art. 9** Conditions d'admission

<sup>1</sup> Sont admis à l'examen les candidats qui ont acquitté les émoluments dans le délai prescrit à l'art. 16, al. 1.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>6</sup>

#### **Art. 10** Organisation des examens

<sup>1</sup> Les examens se déroulent, selon le choix du candidat, en allemand, en français ou en italien.

<sup>2</sup> L'OFCOM fixe le lieu et l'heure des examens.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Les appareils ou les simulateurs nécessaires au déroulement des examens pratiques pour l'obtention des certificats de capacité au sens de l'art. 56, let. a et b, OGC sont fournis par le candidat. Le type des appareils ou des simulateurs est indiqué avec exactitude lors de l'inscription.

<sup>4</sup> Les examens ne sont pas publics.

#### **Art. 11** Moyens auxiliaires

Les moyens auxiliaires autorisés sont définis dans les prescriptions d'examen. Les candidats qui utilisent d'autres moyens auxiliaires sont exclus de l'examen.

<sup>5</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFCOM du 26 nov. 2012, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2013 (RO 2012 6573).

<sup>6</sup> Abrogé par le ch. I de l'O de l'OFCOM du 14 nov. 2011, avec effet au 1<sup>er</sup> janv. 2012 (RO 2011 5267).

<sup>7</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFCOM du 26 nov. 2012, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2013 (RO 2012 6573).

**Art. 12** Condition requise pour réussir l'examen

<sup>1</sup> Le candidat a réussi l'examen s'il a obtenu un résultat suffisant dans chaque discipline.

<sup>2</sup> Un résultat est suffisant lorsque le candidat obtient au moins 70 points sur 100.

**Art. 13** Prescriptions d'examen

L'annexe 2 règle en détail les examens pour l'obtention des certificats au sens de l'art. 56, al. 1, OGC.

**Art. 14<sup>8</sup>** Examen de rattrapage

<sup>1</sup> Toute personne qui a échoué à l'examen peut passer un examen de rattrapage dans le délai d'un an. Elle sera réexaminée dans les disciplines où elle n'a pas obtenu un résultat suffisant.

<sup>2</sup> Toute personne qui a échoué à l'examen de rattrapage peut repasser l'examen. Elle sera réexaminée dans toutes les disciplines.

**Art. 15** Certificat de capacité

Toute personne qui a réussi l'examen reçoit un certificat de capacité.

**Art. 16** Perception des émoluments

<sup>1</sup> Les émoluments visés aux art. 24 à 27 de l'ordonnance du DETEC du 7 décembre 2007 sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications<sup>9</sup> doivent être versés au plus tard huit jours avant l'examen.<sup>10</sup>

<sup>2</sup> Les candidats qui ne se présentent pas à l'examen doivent acquitter l'émolument de base, à moins qu'ils ne se désistent par écrit au plus tard 8 jours avant l'examen.

<sup>3</sup> Les candidats qui sont exclus de l'examen ou qui le quittent prématurément n'ont pas droit au remboursement des émoluments.

**Chapitre 4 Disposition finale****Art. 17** Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance de l'Office fédéral de la communication du 9 décembre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication<sup>11</sup> est abrogée.

<sup>8</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFCOM du 14 nov. 2011, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2012 (RO 2011 5267).

<sup>9</sup> RS 784.106.12

<sup>10</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFCOM du 26 nov. 2012, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2013 (RO 2012 6573).

<sup>11</sup> [RO 1998 494, 1999 602, 2000 1090 3021, 2001 3392, 2002 2122, 2003 5197, 2005 687 4629 5143, 2006 2917 4667]

**Art. 18**          Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2007.

*Annexe I*<sup>12</sup>  
(art. 1, al. 1)

## Liste des exceptions au régime de la concession au sens de l'art. 8, al. 1, let. a, b et d, OGC

Gamme de fréquences (fréquences collectives)	Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale	Utilisation	RIR <sup>13</sup>
9,000 – 59,750 kHz	72 dBμA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
9,000 – 315,000 kHz	30 dBμA/m (10m)	Implants médicaux	1006-01
9,000 – 1000,000 kHz	1 nW ERP	Applications inductives (non modulées)	1005-06
59,750 – 60,250 kHz	42 dBμA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
60,250 – 74,750 kHz	72 dBμA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
74,750 – 75,250 kHz	42 dBμA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
75,250 – 77,250 kHz	72 dBμA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
77,250 – 77,750 kHz	42 dBμA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
77,750 – 90,000 kHz	72 dBμA/m (10m)	Applications inductives	1005-01

<sup>12</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFCOM du 17 sept. 2007 (RO 2007 4429). Mise à jour selon le ch. II de l'O de l'OFCOM du 30 nov. 2007, (RO 2007 7087), le ch. I des O de l'OFCOM du 28 avril 2008 (RO 2008 1915) du 5 déc. 2008 (RO 2008 6475), le ch. II al. 1 de l'O de l'OFCOM du 18 mars 2009 (RO 2009 1089), le ch. I des O de l'OFCOM du 17 août 2009 (RO 2009 4231), du 4 déc. 2009 (RO 2009 6545), du 15 mars 2010 (RO 2010 961), du 16 août 2010 (RO 2010 3551), du 1<sup>er</sup> nov. 2010 (RO 2010 5069), du 7 avril 2011 (RO 2011 1395), du 5 sept. 2011 (RO 2011 4341), le ch. II de l'O de l'OFCOM du 14 nov. 2011 (RO 2011 5267), le ch. I de l'O de l'OFCOM du 12 avril 2012 (RO 2012 1923), du 13 août 2012 (RO 2012 4339) et le ch. II de l'O de l'OFCOM du 26 nov. 2012, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2013 (RO 2012 6573).

<sup>13</sup> Voir RS 784.101.21 annexe 2



Gamme de fréquences (fréquences collectives)	Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale	Utilisation	RIR
90,000 – 119,000 kHz	42 dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
119,000 – 128,600 kHz	66 dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
128,600 – 129,600 kHz	42 dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
129,600 – 135,000 kHz	66 dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
135,000 – 140,000 kHz	42 dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
140,000 – 148,500 kHz	37,7 dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
148,500 – 5000,000 kHz	-15 dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-09
315,000 – 600,000 kHz	-5 dBµA/m (10m)	Implants médicaux	1006-03
400,000 – 600,000 kHz	-8 dBµA/m (10m)	Applications inductives (RFID et EAS)	1005-14
456,900 – 457,100 kHz	7 dBµA/m (10m)	Détection de victimes d'avalanche	1003-01
516,000 – 8516,000 kHz	7 dBµA/m (10m) @ 4516 kHz	Applications ferroviaires (Euroloop)	1002-03
984,000 – 7484,000 kHz	9 dBµA/m (10m) @ 4234 kHz	Applications ferroviaires (Eurobalise)	1002-04
3155,000 – 3400,000 kHz	13,5 dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-10
5000,000 – 30000,000 kHz	-20 dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-13
6765,000 – 6795,000 kHz	42 dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-02
6765,000 – 6795,000 kHz	42 dBµA/m (10m)	Applications à courte portée non spécifiques	1008-01
7300,000 – 23000,000 kHz	-7 dBµA/m (10m) @ 13547 kHz	Applications ferroviaires (Euroloop)	1002-05
7400,000 – 8800,000 kHz	9 dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-03
10200,000 – 11000,000 kHz	9 dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-11

Gamme de fréquences (fréquences collectives)		Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale			Utilisation	RIR
12500,000	– 20000,000	kHz	–7	dB $\mu$ A/m (10m)	Implants médicaux	1006-05
13553,000	– 13567,000	kHz	100	mW ERP	Télécommande, transmission de données et télémétrie	1021-01
26550,000	– 26910,000	kHz	5	W ERP	Recherche de personnes sur site	0506-21
26957,000	– 27283,000	kHz	42	dB $\mu$ A/m (10m)	Applications inductives	1005-05
26957,000	– 27283,000	kHz	10	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-03
26960,000	– 27410,000*	kHz	4	W ERP	Radiocommunications à usage général (CB)	1102-01
26960,000	– 27410,000*	kHz	4	W ERP (AM)	Radiocommunications à usage général (CB)	1102-02
			12	PEP ERP (SSB)		
26990,000	– 27760,000*	kHz	100	mW ERP	Télécommande, transmission de données et télémétrie	1021-02
26990,000	– 27200,000*	kHz	100	mW ERP	Télécommandes de modèles réduits	1007-01
27090,000	– 27100,000	kHz	42	dB $\mu$ A/m (10m)	Applications ferroviaires (Eurobalise)	1002-02
27420,000	– 27910,000*	kHz	4	W ERP (FM)	Equipements radio à usage professionnel (PMR – Private Mobile Radio)	0507-31
			1	W ERP (AM)		
			4	W ERP PEP (SSB)		
27450,000	– 27460,000*	kHz	4	W ERP (FM)	Equipements radio pour les services de sauvetage (PMR – Private Mobile Radio)	0507-34
			1	W ERP (AM)		
			4	W ERP PEP (SSB)		

\* Dans cette gamme de fréquences, seuls sont exemptés les canaux indiqués dans la RIR correspondante.

\* Dans cette gamme de fréquences, seuls sont exemptés les canaux indiqués dans la RIR correspondante.

Gamme de fréquences (fréquences collectives)		Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale			Utilisation	RIR
27800,000	– 27890,000*	kHz	4 1 4	W ERP (FM) W ERP (AM) W ERP PEP (SSB)	Equipements radio pour les services de police (PMR – Private Mobile Radio)	0507-32
27810,000	– 27880,000*	kHz	100	mW ERP	Applications audio sans fil (surveillance de bébés)	1013-02
27840,000	– 27930,000*	kHz	4 1 4	W ERP (FM) W ERP (AM) W ERP PEP (SSB)	Equipements radio pour les services du feu (PMR – Private Mobile Radio)	0507-33
30,000	– 37,500	MHz	1	mW ERP	Implants médicaux	1006-04
31,400	– 39,600	MHz	100	mW ERP	Microphones sans fil	1009-01
34,995	– 35,225	MHz	100	mW ERP	Télécommandes de modèles réduits (aéronef)	1007-02
40,660	– 40,700	MHz	10	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-04
40,660	– 40,700	MHz	100	mW ERP	Télécommandes de modèles réduits	1007-03
40,660	– 40,700	MHz	100	mW ERP	Télécommande, transmission de données et télémétrie	1021-03
40,710	– 40,990*	MHz	100	mW ERP	Télécommandes de modèles réduits (aéronefs)	1007-04
40,710	– 40,990*	MHz	100	mW ERP	Télécommandes de modèles réduits (véhicules et bateaux)	1007-05
72,2375	– 72,2625	MHz	250	mW ERP	Applications sylvicoles	1021-08
87,500	– 108,000	MHz	50	nW ERP	Applications audio sans fil	1013-19

\* Dans cette gamme de fréquences, seuls sont exemptés les canaux indiqués dans la RIR correspondante.

Gamme de fréquences (fréquences collectives)	Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation		RIR
121,450 – 121,550	MHz	100	mW ERP	Equipements radio pour services d'urgences	0104-01 0504-02 0601-16 0601-20
121,4875 – 121,5125	MHz	250	W	Fréquence d'urgence aéronautique	0101-01 0101-02
148,0875 – 148,7875*	MHz	1	mW ERP	Recherche et suivi d'animaux	1003-02
161,2875 – 161,3125	MHz	2,5	W ERP	Equipements radio pour services d'urgences	0504-01
169,4000 – 169,4750	MHz	10	mW ERP	Aide à l'audition	1009-07
169,4000 – 169,4750	MHz	500	mW ERP	Systèmes de relevé de compteurs	1003-03
169,4000 – 169,4750	MHz	500	mW ERP	Dispositifs de localisation et de poursuite d'objets	1003-04
169,4750 – 169,4875	MHz	10	mW ERP	Alarmes sociales	1001-07
169,4875 – 169,5875	MHz	10	mW ERP	Aide à l'audition	1009-08
169,5875 – 169,6000	MHz	10	mW ERP	Alarmes sociales	1001-08
170,4875 – 170,5125	MHz	1	mW ERP	Systèmes d'alarme	1001-01
173,0875 – 173,1125	MHz	2,5	W ERP	Télécommande, transmission de données et télémétrie	1021-09
173,0875 – 173,3625*	MHz	500	mW ERP	Télécommande, transmission de données et télémétrie	1021-04
174,000 – 216,000	MHz	1	mW ERP	Télémétrie médicale	1006-06
174,000 – 223,000	MHz	10	mW ERP	Aide personnelle à l'audition	1009-12

\* Dans cette gamme de fréquences, seuls sont exemptés les canaux indiqués dans la RIR correspondante.

Gamme de fréquences (fréquences collectives)	Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale	Utilisation	RIR
174,000 – 223,000	MHz 50 mW ERP	Microphones sans fil	1009-02
242,950 – 243,050	MHz 100 mW ERP	Equipements radio pour services d'urgences	0104-01 0504-02 0601-16 0601-20
401,000 – 402,000	MHz 0,25 µW ERP	Implants médicaux (Duty Cycle max 0,1 %)	1006-07
401,000 – 402,000	MHz 25 µW ERP	Implants médicaux avec LBT (Listen Before Talk) et AFA (Adaptative Frequency Agility)	1006-07
402,000 – 405,000	MHz 25 µW ERP	Implants médicaux	1006-02
405,000 – 406,000	MHz 0,25 µW ERP	Implants médicaux (Duty Cycle max 0,1 %)	1006-08
405,000 – 406,000	MHz 25 µW ERP	Implants médicaux avec LBT (Listen Before Talk) et AFA (Adaptative Frequency Agility)	1006-08
406,000 – 406,100	MHz 5 W ERP	Equipements radio pour services d'urgences	0104-01 0504-02 0601-16
430,125 – 430,350	MHz 2,5 W ERP	Equipements radio portables à usage professionnel (PMR - Private Mobile Radio)	0507-06
433,050 – 434,790	MHz 1 mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques (audio et vidéo exclus, voix autorisée sous certaines conditions)	1008-18

Gamme de fréquences (fréquences collectives)			Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale			Utilisation	RIR
433,2375 – 434,5125*	MHz	500	mW	ERP		Télécommande, transmission de données et télémétrie (voix et audio exclus)	1021-05
433,6375 – 434,2125*	MHz	2,5	W	ERP		Télécommande, transmission de données et télémétrie (voix et audio exclus)	1021-06
434,040 – 434,790	MHz	10	mW	ERP		Applications à courte portée non spécifiques (audio et vidéo exclus, voix autorisée sous certaines conditions)	1008-19
446,000 – 446,100	MHz	500	mW	ERP		PMR 446	0507-07
446,100 – 446,200	MHz	500	mW	ERP		PMR 446 digital	0507-25
449,800 – 449,900	MHz	2,5	W	ERP		Recherche de personnes sur site	0506-22
460,000 – 470,000	MHz	-17	dBm	EIRP/1250 kHz		Stations de base GSM exploitées à partir d'une altitude de 3000 mètres au-dessus du sol à bord d'aéronefs servant au transport de personnes	0501-10
470,000 – 782,000*	MHz	250	mW	ERP		Microphones sans fil	1013-20
470,000 – 786,000	MHz	50	mW	ERP		Microphones sans fil	1009-10
786,000 – 789,000	MHz	12	mW	ERP		Microphones sans fil	1009-17
823,000 – 826,000	MHz	20	mW	ERP		Microphones sans fil	1009-18
826,000 – 832,000	MHz	100	mW	ERP		Microphones sans fil	1009-13
863,000 – 865,000	MHz	10	mW	ERP		Microphones sans fil	1009-05

\* Dans cette gamme de fréquences, seuls sont exemptés les canaux indiqués dans la RIR correspondante.

\* Dans cette gamme de fréquences, seuls sont exemptés les canaux indiqués dans la RIR correspondante.

Gamme de fréquences (fréquences collectives)		Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale			Utilisation	RIR
863,000	– 865,000	MHz	10	mW ERP	Applications audio sans fil	1013-01
863,000	– 865,000	MHz	25	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques (audio et vidéo analogiques exclus)	1008-08
864,800	– 865,000	MHz	10	mW ERP	Applications audio sans fil	1013-17
865,000	– 868,000	MHz	25	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques (audio et vidéo analogiques exclus)	1008-28
865,300	– 866,100	MHz	–20	dBm ERP	Identification par fréquence radio (RFID)	1011-07
			–25	dBm/100 kHz ERP	Tag	
865,600	– 865,800	MHz	2	W ERP	Identification par fréquence radio (RFID) Interrogator	1011-07
865,900	– 866,700	MHz	–20	dBm ERP	Identification par fréquence radio (RFID)	1011-07
			–25	dBm/100 kHz ERP	Tag	
866,200	– 866,400	MHz	2	W ERP	Identification par fréquence radio (RFID) Interrogator	1011-07
866,500	– 867,300	MHz	-20	dBm ERP	Identification par fréquence radio (RFID)	1011-07
			-25	dBm/100 kHz ERP	Tag	
866,800	– 867,000	MHz	2	W ERP	Identification par fréquence radio (RFID) Interrogator	1011-07
867,100	– 867,900	MHz	–20	dBm ERP	Identification par fréquence radio (RFID)	1011-07
			–25	dBm/100 kHz ERP	Tag	

Gamme de fréquences (fréquences collectives)	Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale			Utilisation	RIR
867,400 – 867,600	MHz	2	W ERP	Identification par fréquence radio (RFID) Interrogator	1011-07
868,000 – 868,600	MHz	25	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques (vidéo analogique exclue)	1008-06
868,000 – 868,600	MHz	2,5	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques (aéronefs)	1008-17
868,600 – 868,700	MHz	10	mW ERP	Systèmes d'alarme	1001-02
868,700 – 869,200	MHz	25	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques (vidéo analogique exclue)	1008-07
869,200 – 869,250	MHz	10	mW ERP	Alarmes sociales	1001-05
869,250 – 869,300	MHz	10	mW ERP	Systèmes d'alarme	1001-03
869,300 – 869,400	MHz	10	mW ERP	Systèmes d'alarme	1001-06
869,400 – 869,650	MHz	500	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques (vidéo analogique exclue)	1008-09
869,400 – 869,650	MHz	25	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques (audio et vidéo analogiques exclus)	1008-26
869,650 – 869,700	MHz	25	mW ERP	Systèmes d'alarme	1001-04
869,700 – 870,000	MHz	5	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques (audio et vidéo exclus)	1008-10
869,700 – 870,000	MHz	25	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques (audio et vidéo analogiques exclus)	1008-27



Gamme de fréquences (fréquences collectives)	Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale	Utilisation	RIR
921,000 – 960,000	MHz –19 dBm EIRP/200 kHz	Stations de base GSM exploitées à partir d'une altitude de 3000 mètres au-dessus du sol à bord d'aéronefs servant au transport de personnes	0501-10
925,000 – 960,000	MHz –80 dBm EIRP/200 kHz	Stations de base GSM exploitées à bord des navires naviguant dans les eaux internationales	0501-14
1600,000 – 2700,000	MHz –85 dBm/MHz EIRP (moyenne) –45 dBm/50 MHz (crête)	Applications à bande ultra-large (UWB) pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments	1023-02
1600,000 – 2700,000	MHz –85 dBm/MHz EIRP (moyenne) –45 dBm/50 MHz (crête)	Applications à bande ultra-large (UWB) pour une utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et ferroviaires	1023-03
1785,000 – 1800,000	MHz 20 mW EIRP	Microphones sans fil	1009-09
1785,000 – 1800,000	MHz 50 mW EIRP	Microphones sans fil portés contre le corps	1009-09
1795,000 – 1800,000	MHz 20 mW EIRP	Applications audio sans fil	1013-18
1805,000 – 1880,000	MHz –13 dBm EIRP/200 kHz	Stations de base GSM exploitées à partir d'une altitude de 3000 mètres au-dessus du sol à bord d'aéronefs servant au transport de personnes	0501-10
1805,000 – 1880,000	MHz –80 dBm EIRP/200 kHz	Stations de base GSM exploitées à bord des navires naviguant dans les eaux internationales	0501-15
1880,000 – 1900,000	MHz 250 mW peak	Applications DECT	0503-01
2110,000 – 2170,000	MHz 1 dBm EIRP/3840 kHz	Stations de base GSM exploitées à partir d'une altitude de 3000 mètres au-dessus du sol à bord d'aéronefs servant au transport de personnes	0501-10

Gamme de fréquences (fréquences collectives)		Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale			Utilisation	RIR
2200,000	– 2500,000	MHz	–50 –10	dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz EIRP (crête)	Applications d'analyse des matériaux de construction (BMA) à bande ultra-large (UWB)	1023-05
2400,000	– 2483,500	MHz	10	mW EIRP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-11
2400,000	– 2483,500	MHz	17	mW EIRP	Téléphones sans fil (DECT)	0503-04
2400,000	– 2483,500	MHz	25	mW EIRP	Détection de mouvements	1004-01
2400,000	– 2483,500	MHz	100	mW EIRP	Systèmes de transmissions de données à large bande	1010-01
2446,000	– 2454,000	MHz	500	mW EIRP	Identification par fréquence radio (RFID)	1011-01
2446,000	– 2454,000	MHz	4	W EIRP	Identification par fréquence radio (RFID) (à l'intérieur des bâtiments)	1011-01
2446,000	– 2454,000	MHz	500	mW EIRP	Applications ferroviaires (AVI)	1002-01
2483,500	– 2500,000	MHz	10	mW EIRP	Implants médicaux avec LBT (Listen Before Talk) et AFA (Adaptative Frequency Agility) (Duty Cycle max 10 %)	1006-09
2500,000	– 2690,000	MHz	–65 –25	dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz EIRP (crête)	Applications d'analyse des matériaux de construction (BMA) à bande ultra-large (UWB)	1023-05
2500,000	– 2690,000	MHz	–50 –10	dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz EIRP (crête)	Applications d'analyse des matériaux de construction (BMA) à bande ultra-large (UWB) avec LBT (Listen Before Talk)	1023-05
2500,000	– 2690,000	MHz	1,9	dBm/4750 kHz EIRP	Stations de base GSM exploitées à partir d'une altitude de 3000 mètres au dessus du sol à bord d'aéronefs servant au transport de personnes	0510-10

Gamme de fréquences (fréquences collectives)		Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation	RIR	
2690,000	– 2700,000	MHz	–55 –15	dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz EIRP (crête)	Applications d'analyse des matériaux de construction (BMA) à bande ultra-large (UWB)	1023-05
2700,000	– 3400,000	MHz	–70 –36	dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz (crête)	Applications à bande ultra-large (UWB) pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments	1023-02
2700,000	– 3400,000	MHz	–70 –36	dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz (crête)	Applications à bande ultra-large (UWB) pour une utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et ferroviaires	1023-03
2700,000	– 3400,000	MHz	–82 –42	dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz EIRP (crête)	Applications d'analyse des matériaux de construction (BMA) à bande ultra-large (UWB)	1023-05
2700,000	– 3400,000	MHz	–50 –10	dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz EIRP (crête)	Applications d'analyse des matériaux de construction (BMA) à bande ultra-large (UWB) avec LBT (Listen Before Talk)	1023-05
3100,000	– 3800,000	MHz	–41,3	dBm/MHz EIRP (moyenne)	Applications à bande ultra-large (UWB) avec DAA (Detect And Avoid)	1023-01
3400,000	– 3800,000	MHz	–80 –40	dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz (crête)	Applications à bande ultra-large (UWB) pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments	1023-02
3400,000	– 3800,000	MHz	–80 –40	dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz (crête)	Applications à bande ultra-large (UWB) pour une utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et ferroviaires	1023-03
3400,000	– 4800,000	MHz	–41,3 0	dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz EIRP (crête)	Applications à bande ultra-large (UWB) avec LDC (Low Duty Cycle)	1023-01
3400,000	– 4800,000	MHz	–50 –10	dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz EIRP (crête)	Applications d'analyse des matériaux de construction (BMA) à bande ultra-large (UWB)	1023-05

Gamme de fréquences (fréquences collectives)	Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale	Utilisation	RIR
3800,000 – 4200,000	MHz –70 –30 dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz (crête)	Applications à bande ultra-large (UWB) pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments	1023-02
3800,000 – 4200,000	MHz –70 –30 dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz (crête)	Applications à bande ultra-large (UWB) pour une utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et ferroviaires	1023-03
4200,000 – 4800,000	MHz –41,3 0 dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz (crête)	Applications à bande ultra-large (UWB) pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments	1023-02
4200,000 – 4800,000	MHz –53,3 –12 dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz (crête)	Applications à bande ultra-large (UWB) pour une utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et ferroviaires	1023-03
4200,000 – 4800,000	MHz –41,3 0 dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz (crête)	Applications à bande ultra-large (UWB) pour une utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et ferroviaires avec TPC (transmit Power Control)	1023-03
4500,000 – 7000,000	MHz –41,3 dBm EIRP/MHz	Cuve avec détection de niveau par onde radio	1004-09
4800,000 – 5000,000	MHz –55 –15 dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz (crête)	Applications d'analyse des matériaux de construction (BMA) à bande ultra-large (UWB)	1023-05
4800,000 – 6000,000	MHz –70 –30 dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz (crête)	Applications à bande ultra-large (UWB) pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments	1023-02
4800,000 – 6000,000	MHz –70 –30 dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz (crête)	Applications à bande ultra-large (UWB) pour une utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et ferroviaires	1023-03
5000,000 – 8000,000	MHz –50 –10 dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz EIRP (crête)	Applications d'analyse des matériaux de construction (BMA) à bande ultra-large (UWB)	1023-05

Gamme de fréquences (fréquences collectives)		Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation	RIR	
5150,000	– 5350,000	MHz	200	mW EIRP/MHz	Systèmes de transmission de données à large bande (à l'intérieur des bâtiments)	1010-05
5470,000	– 5725,000	MHz	1	W EIRP	Systèmes de transmission de données à large bande	1010-04
5725,000	– 5795,000	MHz	23	dBm EIRP/MHz	Systèmes d'accès fixes sans fil à large bande (BFWA – broadband fixed wireless access)	0301-05
5795,000	– 5805,000	MHz	2	W EIRP	Télématique des transports et du trafic routiers	1012-01
5815,000	– 5875,000	MHz	23	dBm EIRP/MHz	Systèmes d'accès fixes sans fil à large bande (BFWA – broadband fixed wireless access)	0301-05
5855,000	– 5875,000	MHz	33	dBm EIRP	Systèmes de transport intelligents avec LBT (Listen Before Talk) et TPC (Transmit Power Control)	0510-02
			23	dBm/MHz EIRP		
5875,000	– 5905,000	MHz	33	dBm EIRP	Systèmes de transport intelligents avec LBT (Listen Before Talk) et TPC (Transmit Power Control)	0510-01
			23	dBm/MHz EIRP		
5905,000	– 5925,000	MHz	33	dBm EIRP	Systèmes de transport intelligents avec LBT (Listen Before Talk) et TPC (Transmit Power Control)	0510-03
			23	dBm/MHz EIRP		
6000,000	– 8500,000	MHz	–33	dBm/MHz EIRP (moyenne)	Radars de détection de niveau à bande ultra-large (UWB)	1004-15
			7	dBm/50 MHz EIRP (crête)		
6000,000	– 8500,000	MHz	–41,3	dBm/MHz EIRP (moyenne)	Applications à bande ultra-large (UWB) pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments	1023-02
			0	dBm/50 MHz EIRP (crête)		
6000,000	– 8500,000	MHz	–53,3	dBm/MHz EIRP (moyenne)	Applications à bande ultra-large (UWB) pour une utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et ferroviaires	1023-03
			–12	dBm/50 MHz EIRP (crête)		

Gamme de fréquences (fréquences collectives)		Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation	RIR	
6000,000	– 8500,000	MHz	–41,3 0	dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz EIRP (crête)	Applications à bande ultra-large (UWB) pour une utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et ferroviaires avec TPC (Transmit Power Control)	1023-03
8500,000	– 10600,000	MHz	–65 –25	dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz (crête)	Applications à bande ultra-large (UWB) pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments	1023-02
8500,000	– 10600,000	MHz	–65 –25	dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz (crête)	Applications à bande ultra-large (UWB) pour une utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et ferroviaires	1023-03
8500,000	– 10600,000	MHz	–41,3	dBm EIRP/MHz	Cuves avec détection de niveau par onde radio	1004-10
9200,000	– 9500,000	MHz	25	mW EIRP	Détection de mouvements	1004-02
9300,000	– 9500,000	MHz	10	W EIRP	Réflecteurs radar actifs	0604-04
9300,000	– 9500,000	MHz	10 10	kW peak MW peak EIRP	Radars pour la navigation fluviale intérieure	0604-02
9500,000	– 9975,000	MHz	25	mW EIRP	Détection de mouvements	1004-03
10,450	– 10,500	GHz	500	mW EIRP	Détection de mouvements	1004-04
10,500	– 10,600	GHz	500	mW EIRP	Détection de mouvements	1004-05
13,400	– 14,000	GHz	25	mW EIRP	Détection de mouvements	1004-06
14,000	– 14,050	GHz	–	Selon RIR 0806-01	Communication satellite: Satellite News Gathering (SNG) Transportable Earth Stations (TES) in the Fixed Satellite Service (FSS)	0806-01
17,000	– 17,300	GHz	26	dBm EIRP	Radiorepérage au sol (GBR - Ground Based Radar)	1004-14
17,100	– 17,300	GHz	100	mW EIRP	Systèmes de transmission de données à large bande	1010-03

Gamme de fréquences (fréquences collectives)	Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation		RIR
21,650 – 26,650	GHz	100	mW peak EIRP	Télématique des transports et du trafic routiers	1012-05
24,000 – 24,250	GHz	100	mW EIRP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-13
24,000 – 24,250	GHz	500	mW EIRP	Radiolocalisation civile (sécurité routière)	1108-01
24,050 – 26,500	GHz	-14 26	dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz EIRP (crête)	Radars de détection de niveau à bande ultra-large (UWB)	1004-16
24,050 – 27,000	GHz	-41,3	dBm EIRP/MHz	Cuves avec détection de niveau par onde radio	1004-11
24,250 – 24,495	GHz	-11	dBm EIRP	Radars pour véhicules routiers (sécurité routière)	1012-08
24,250 – 24,500	GHz	20	dBm EIRP	Radars pour véhicules routiers (sécurité routière)	1012-08
24,250 – 24,500	GHz	16	dBm EIRP	Radars pour véhicules routiers (sécurité routière)	1012-08
24,250 – 26,650	GHz	-	Selon RIR 1012-07	Radars anticollision pour véhicules routiers (sécurité routière)	1012-07
24,495 – 24,500	GHz	-8	dBm EIRP	Radars pour véhicules routiers (sécurité routière)	1012-08
34,200 – 34,500	GHz	500	mW EIRP	Radiolocalisation civile (sécurité routière)	1108-02
57,000 – 64,000	GHz	-41,3	dBm/MHz EIRP	Cuves avec détection de niveau par onde radio	1004-12
57,000 – 64,000	GHz	- 2 35	dBm/MHz EIRP (moyenne) dBm/50 MHz EIRP (crête)	Radars de détection de niveau à bande ultra-large (UWB)	1004-17
57,000 – 66,000	GHz	40 13	dBm EIRP dBm/MHz EIRP	Systèmes de transmissions de données à large bande (installations fixes à l'extérieur des bâtiments exclues)	1010-07
58,000 – 63,000	GHz	55	dBm EIRP	Faisceaux hertziens point à point	0302-47
61,000 – 61,500	GHz	100	mW EIRP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-14

Gamme de fréquences (fréquences collectives)		Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale			Utilisation	RIR
64,010	65,990	GHz	55	dBW EIRP	Faisceaux hertziens point à point	0302-45
			30	dBW EIRP/MHz		
75,000	– 85,000	GHz	–41,3	dBm EIRP/MHz	Cuves avec détection de niveau par onde radio	1004-13
75,000	– 85,000	GHz	– 3	dBm/MHz EIRP (moyenne)	Radars de détection de niveau à bande ultra-large	1004-18
			34	dBm/50 MHz EIRP (crête)	(UWB)	
76,000	– 77,000	GHz	316	W peak EIRP	Télématique des transports et du trafic routiers	1012-03
77,000	– 81,000	GHz	316	W peak EIRP	Télématique des transports et du trafic routiers	1012-04
122,000	– 123,000	GHz	100	mW EIRP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-15
244,000	– 246,000	GHz	100	mW EIRP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-16



**Liste des prescriptions d'examen**<sup>15</sup>

N°	Titre des prescriptions d'examen	Edition
01	Certificat restreint d'opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate)	1
02	Certificat général d'opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate)	2
03	Certificat de radiotéléphoniste OUC de la navigation intérieure	1
04	Certificat de capacité pour radioamateur et certificat de radioamateur novice	2

<sup>14</sup> Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O de l'OFCom du 18 mars 2009 (RO **2009** 1089). Mise à jour selon le ch. I de l'O de l'OFCom du 17 août 2009, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> sept. 2009 (RO **2009** 4231).

<sup>15</sup> Le texte des prescriptions d'examen peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la communication, rue de l'Avenir 44, case postale, 2501 Bienne ou à l'adresse Internet suivante: [www.bakom.ch](http://www.bakom.ch) > Fréquences et antennes > Examens de radiocommunication.

