

Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication

du 9 mars 2007 (Etat le 1^{er} janvier 2016)

L'Office fédéral de la communication,

vu les art. 8, al. 2, 10, al. 4, 12, 16 al. 1, 32, et 56, al. 2, de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC)¹,

arrête:

Chapitre 1 Utilisation des fréquences

Art. 1² Exceptions au régime de la concession

¹ Les exceptions au régime de la concession au sens de l'art. 8, al. 1, let. a, b et d, OGC sont réglées dans l'annexe 1 de la présente ordonnance.

² L'utilisation des fréquences en dessous de 9 kHz ne nécessite pas de concession.

Art. 2 Utilisation d'installations de radiocommunication à bord d'aéronefs

¹ A bord d'aéronefs, les installations de radiocommunication doivent être utilisées uniquement aux conditions suivantes:

- a. les installations de radiocommunication et les fréquences utilisées ne sont soumises à aucune restriction et
- b. l'utilisation se fait en accord avec le pilote de l'aéronef.

² L'utilisation d'installations de radiocommunication exemptées du régime de la concession n'est soumise à aucune autre restriction.

³ Les modalités relatives à l'utilisation d'installations de radiocommunication soumises à concession sont réglées dans la concession.

Art. 3 Identification des émetteurs et des récepteurs

¹ Le concessionnaire doit compléter, au moyen d'un numéro ou d'un autre complément, le code d'identification ou d'appel déterminé dans la concession pour chaque émetteur ou récepteur participant aux radiocommunications.

RO 2007 1023

¹ RS 784.102.1

² Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFCOM du 14 nov. 2011, en vigueur depuis le 1^{er} janv. 2012 (RO 2011 5267).

² Il doit émettre le code d'identification ou d'appel au moment où la liaison est établie, puis toutes les dix minutes.

³ Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux installations de radiocommunication utilisées pour la diffusion de programmes de radio et de télévision.

Art. 4 Canal de coordination

¹ Le canal de coordination (canal K) sert à transmettre des messages visant à coordonner l'intervention des organismes d'assistance en cas de sinistres ou d'accidents.

² Aucun de ces organismes n'a le droit d'utiliser le canal K pour échanger des messages à usage interne.

³ Lors d'exercices sur le canal K, le terme «exercice» ou «contrôle de liaison» doit accompagner chaque appel. Si, au cours d'un exercice, un organisme perturbe le trafic des radiocommunications d'un autre organisme d'assistance, il doit cesser immédiatement ses communications radio.

Chapitre 2 Concessions de radiocommunication

Section 1 Demande de concession

Art. 5

La demande de concession pour l'utilisation du spectre des fréquences au sens de l'art. 16, al. 1, OGC doit être adressée à l'OFCOM par courrier postal ou par voie électronique.

Section 2 Radioamateurs

Art. 6 Bandes de fréquences

Les bandes de fréquences suivantes peuvent être utilisées par les radioamateurs:

- a.³ pour les titulaires d'une concession de radioamateur CEPT ou d'une concession de radioamateur 1 ou 2:

Bande de fréquences	Statut pour les liaisons terrestres	Statut pour les liaisons de radioamateurs par satellite	Puissance maximale d'émission ^a
135,700 – 137,800 kHz	Secondaire ^b	Non autorisé	1 W ERP ^e
472,000 – 479,000 kHz	Secondaire ^b	Non autorisé	5 W EIRP
1810,000 – 1850,000 kHz	Primaire	Non autorisé	1000 W
1850,000 – 2000,000 kHz	Secondaire ^b	Non autorisé	1000 W

³ Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFCOM du 18 mars 2009 (RO **2009** 1089).
Mise à jour selon le ch. I de l'O de l'OFCOM du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1^{er} janv. 2014 (RO **2013** 4131).

Bande de fréquences	Statut pour les liaisons terrestres	Statut pour les liaisons de radioamateurs par satellite	Puissance maximale d'émission ^a
3500,000 – 3800,000 kHz	Secondaire ^b	Non autorisé	1000 W
7000,000 – 7200,000 kHz	Primaire	Primaire	1000 W
10100,000 – 10150,000 kHz	Secondaire ^b	Non autorisé	1000 W
14000,000 – 14250,000 kHz	Primaire	Primaire	1000 W
14250,000 – 14350,000 kHz	Primaire	Non autorisé	1000 W
18068,000 – 18168,000 kHz	Primaire	Primaire	1000 W
21000,000 – 21450,000 kHz	Primaire	Primaire	1000 W
24890,000 – 24990,000 kHz	Primaire	Primaire	1000 W
28000,000 – 29700,000 kHz	Primaire	Primaire	1000 W
50,000 – 52,000 MHz	Secondaire ^b	Non autorisé	100 W
144,000 – 146,000 MHz	Primaire	Primaire	1000 W
430,000 – 435,000 MHz	Secondaire ^b	Non autorisé	1000 W
435,000 – 438,000 MHz	Primaire	Secondaire ^b	1000 W
438,000 – 440,000 MHz	Secondaire ^b	Non autorisé	1000 W
1240,000 – 1260,000 MHz	Secondaire ^c	Non autorisé	1000 W
1260,000 – 1270,000 MHz	Secondaire ^b	Secondaire ^{b, d}	1000 W
1270,000 – 1300,000 MHz	Secondaire ^b	Non autorisé	1000 W
2300,000 – 2308,000 MHz	Secondaire ^c	Non autorisé	100 W
2308,000 – 2312,000 MHz	Secondaire ^b	Non autorisé	100 W
2312,000 – 2400,000 MHz	Secondaire ^c	Non autorisé	100 W
2400,000 – 2450,000 MHz	Secondaire ^c	Secondaire ^c	100 W
5650,000 – 5670,000 MHz	Secondaire ^c	Secondaire ^{c, d}	100 W
5670,000 – 5725,000 MHz	Secondaire ^c	Non autorisé	100 W
5725,000 – 5850,000 MHz	Secondaire ^b	Non autorisé	100 W
10000,000 – 10450,000 MHz	Secondaire ^b	Non autorisé	100 W
10450,000 – 10500,000 MHz	Secondaire ^b	Secondaire	100 W
24000,000 – 24050,000 MHz	Primaire	Primaire	10 W
24050,000 – 24250,000 MHz	Secondaire ^b	Non autorisé	10 W
47,000 – 47,200 GHz	Primaire	Primaire	10 W
76,000 – 77,500 GHz	Secondaire ^b	Secondaire ^b	10 W
77,500 – 78,000 GHz	Primaire	Primaire	10 W
78,000 – 81,500 GHz	Secondaire ^b	Secondaire ^b	10 W
122,250 – 123,000 GHz	Secondaire ^b	Non autorisé	10 W
134,000 – 136,000 GHz	Primaire	Primaire	10 W
136,000 – 141,000 GHz	Secondaire ^b	Secondaire ^b	10 W
241,000 – 248,000 GHz	Secondaire ^b	Secondaire ^b	10 W
248,000 – 250,000 GHz	Primaire	Primaire	10 W

b.4 pour les titulaires d'une concession de radioamateur 3:

Bandes de fréquences	Statut pour les liaisons terrestres	Statut pour les liaisons de radioamateurs par satellite	Puissance maximale d'émission ^a
144,000 – 146,000 MHz	Primaire	Primaire	50 W
430,000 – 435,000 MHz	Secondaire ^b	Non autorisé	50 W
435,000 – 438,000 MHz	Primaire	Secondaire ^b	50 W
438,000 – 440,000 MHz	Secondaire ^b	Non autorisé	50 W
1810,000 – 1850,000 kHz	Primaire	Non autorisé	100 W
1850,000 – 2000,000 kHz	Secondaire ^b	Non autorisé	100 W
3500,000 – 3800,000 kHz	Secondaire ^b	Non autorisé	100 W
21000,000 – 21450,000 kHz	Primaire	Primaire	100 W
28000,000 – 29700,000 kHz	Primaire	Primaire	100 W

- a La puissance de crête à la sortie d'un émetteur est la moyenne de la puissance qu'un émetteur peut fournir au cours d'un cycle de radiofréquence correspondant à l'amplitude maximale de l'enveloppe de modulation (PEP).
- b Secondaire signifie: bande de fréquences également disponible pour d'autres usagers des radiocommunications qui peuvent l'utiliser en priorité.
- c Bande de fréquences qui ne peut être utilisée qu'avec l'autorisation de l'autorité concédante.
- d Uniquement pour les liaisons de la Terre au satellite.
- e ERP: Effective Radiated Power.

Art. 7 Adjonctions à l'indicatif d'appel

¹ Le concessionnaire qui exploite une installation de radiocommunication mobile à bord d'un véhicule terrestre, d'un aéronef, d'un bateau servant à la navigation intérieure ou d'un navire, ou à un autre emplacement, peut assortir son indicatif d'appel de l'une des adjonctions suivantes:

Emplacement	Adjonction pour la radiotéléphonie	Adjonction pour la télégraphie morse
Véhicule terrestre ou bateau servant à la navigation intérieure	«mobile»	«/M»
Navire	«maritime mobile»	«/MM»
Aéronef	«aeronautical mobile»	«/AM»
Autre emplacement	«portable»	«/P»

² Le concessionnaire peut utiliser d'autres adjonctions si elles sont nécessaires à l'exploitation et séparées de l'indicatif d'appel par un trait d'union ou une barre oblique.

³ Le concessionnaire qui exploite son installation de radiocommunication dans la Principauté de Liechtenstein avec une concession de radioamateur CEPT ou une

⁴ Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFCOM du 30 nov. 2007, en vigueur depuis le 1^{er} janv. 2008 (RO 2007 7087).

concession de radioamateur 1 ou 2 doit faire précéder son indicatif d'appel de l'adjonction «HBØ» (HB zéro barre oblique).

⁴ Le concessionnaire qui exploite son installation de radiocommunication dans la Principauté de Liechtenstein avec une concession de radioamateur 3 doit faire précéder son indicatif d'appel de l'adjonction «HBØY» (HB zéro Yankee barre oblique).

Chapitre 3 Examens d'opérateur en radiocommunications

Art. 8 Inscription à l'examen

¹ Toute personne qui veut passer l'examen doit s'inscrire par écrit à l'OFCOM. Elle doit joindre à l'inscription la copie d'une pièce d'identité officielle et, pour le certificat de capacité au sens de l'art. 56, al. 1, let. a à c, OGC, une photo passeport.

² Les attestations nécessaires doivent être jointes à une demande de dispense partielle des examens.

Art. 9 Conditions d'admission

¹ Sont admis à l'examen les candidats qui ont acquitté les émoluments dans le délai prescrit à l'art. 16, al. 1.⁵

² ...⁶

Art. 10 Organisation des examens

¹ Les examens se déroulent, selon le choix du candidat, en allemand, en français ou en italien.

² L'OFCOM fixe le lieu et l'heure des examens.⁷

³ Les appareils ou les simulateurs nécessaires au déroulement des examens pratiques pour l'obtention des certificats de capacité au sens de l'art. 56, let. a et b, OGC sont fournis par le candidat. Le type des appareils ou des simulateurs est indiqué avec exactitude lors de l'inscription.

⁴ Les examens ne sont pas publics.

Art. 11 Moyens auxiliaires

Les moyens auxiliaires autorisés sont définis dans les prescriptions d'examen. Les candidats qui utilisent d'autres moyens auxiliaires sont exclus de l'examen.

⁵ Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFCOM du 26 nov. 2012, en vigueur depuis le 1^{er} janv. 2013 (RO 2012 6573).

⁶ Abrogé par le ch. I de l'O de l'OFCOM du 14 nov. 2011, avec effet au 1^{er} janv. 2012 (RO 2011 5267).

⁷ Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFCOM du 26 nov. 2012, en vigueur depuis le 1^{er} janv. 2013 (RO 2012 6573).

Art. 12 Condition requise pour réussir l'examen

¹ Le candidat a réussi l'examen s'il a obtenu un résultat suffisant dans chaque discipline.

² Un résultat est suffisant lorsque le candidat obtient au moins 70 points sur 100.

Art. 13 Prescriptions d'examen

L'annexe 2 règle en détail les examens pour l'obtention des certificats au sens de l'art. 56, al. 1, OGC.

Art. 14⁸ Examen de rattrapage

¹ Toute personne qui a échoué à l'examen peut passer un examen de rattrapage dans le délai d'un an. Elle sera réexaminée dans les disciplines où elle n'a pas obtenu un résultat suffisant.

² Toute personne qui a échoué à l'examen de rattrapage peut repasser l'examen. Elle sera réexaminée dans toutes les disciplines.

Art. 15 Certificat de capacité

Toute personne qui a réussi l'examen reçoit un certificat de capacité.

Art. 16 Perception des émoluments

¹ Les émoluments visés aux art. 24 à 27 de l'ordonnance du DETEC du 7 décembre 2007 sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications⁹ doivent être versés au plus tard huit jours avant l'examen.¹⁰

² Les candidats qui ne se présentent pas à l'examen doivent acquitter l'émolument de base, à moins qu'ils ne se désistent par écrit au plus tard 8 jours avant l'examen.

³ Les candidats qui sont exclus de l'examen ou qui le quittent prématurément n'ont pas droit au remboursement des émoluments.

Chapitre 4 Disposition finale**Art. 17** Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance de l'Office fédéral de la communication du 9 décembre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication¹¹ est abrogée.

⁸ Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFCOM du 14 nov. 2011, en vigueur depuis le 1^{er} janv. 2012 (RO 2011 5267).

⁹ RS 784.106.12

¹⁰ Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFCOM du 26 nov. 2012, en vigueur depuis le 1^{er} janv. 2013 (RO 2012 6573).

¹¹ [RO 1998 494, 1999 602, 2000 1090 3021, 2001 3392, 2002 2122, 2003 5197, 2005 687 4629 5143, 2006 2917 4667]

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1^{er} avril 2007.

*Annexe I*¹²
(art. 1, al. 1)

Liste des exceptions au régime de la concession au sens de l'art. 8, al. 1, let. a, b et d, OGC

1. Abréviations

Abréviations citées dans la colonne «Utilisation»	Signification
AFA	Adaptive Frequency Agility
BFWA	Broadband Fixed Wireless Access
BMA	Building Material Analysis
CB	Citizens Band
DAA	Detect and Avoid
DECT	Digital Enhanced Cordless Telecommunications
EAS	Electronic Article Surveillance
FSS	Fixed Satellite Service
GBR	Ground Based Radar
GSM	Global System for Mobile Communications
LBT	Listen Before Talk
LDC	Low Duty Cycle
LRR	Long Range Radar
MBANS	Medical Body Area Network System
MCA	Mobile Communications on board Aircraft
PMR	Private Mobile Radio
RFID	Radio Frequency Identification
SNG	Satellite News Gathering
SRR	Short Range Radar
T-DAB	Terrestrial Digital Audio Broadcasting
TES	Transportable Earth Stations
TPC	Transmit Power Control
UWB	Ultra WideBand

¹² Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFCOM du 11 août 2015 (RO 2015 2775).
Mise à jour selon le ch. I de l'O de l'OFCOM du 23 nov. 2015, en vigueur depuis le 1^{er} janv. 2016 (RO 2015 4979).

2. Exceptions au régime de la concession

Gamme de fréquences (fréquences collectives)				Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation	RIR ¹³
9,000	–	59,750	kHz	72	dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
9,000	–	315,000	kHz	30	dBµA/m (10m)	Implants médicaux	1006-01
9,000	–	1000,000	kHz	1	nW ERP	Applications inductives (non modulées)	1005-06
59,750	–	60,250	kHz	42	dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
60,250	–	74,750	kHz	72	dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
74,750	–	75,250	kHz	42	dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
75,250	–	77,250	kHz	72	dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
77,250	–	77,750	kHz	42	dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
77,750	–	90,000	kHz	72	dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
90,000	–	119,000	kHz	42	dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
119,000	–	128,600	kHz	66	dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
128,600	–	129,600	kHz	42	dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
129,600	–	135,000	kHz	66	dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
135,000	–	140,000	kHz	42	dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
140,000	–	148,500	kHz	37,7	dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-01
148,500	–	5000,000	kHz	–15	dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-09

¹³ Voir RS 784.101.21, annexe 2.

Gamme de fréquences (fréquences collectives)	Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale	Utilisation	RIR
315,000 – 600,000 kHz	–5 dBµA/m (10m)	Implants médicaux	1006-03
400,000 – 600,000 kHz	–8 dBµA/m (10m)	Applications inductives (RFID et EAS)	1005-14
456,900 – 457,100 kHz	7 dBµA/m (10m)	Equipements de recherche en cas d'urgence	1003-01
516,000 – 8516,000 kHz	7 dBµA/m (10m) @ 4516 kHz	Applications ferroviaires (Euroloop)	1002-03
984,000 – 7484,000 kHz	9 dBµA/m (10m) @ 4234 kHz	Applications ferroviaires (Eurobalise)	1002-04
3155,000 – 3400,000 kHz	13,5 dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-10
5000,000 – 30000,000 kHz	–20 dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-13
6765,000 – 6795,000 kHz	42 dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-02
6765,000 – 6795,000 kHz	42 dBµA/m (10m)	Applications à courte portée non spécifiques	1008-01
7300,000 – 23000,000 kHz	–7 dBµA/m (10m) @ 13547 kHz	Applications ferroviaires (Euroloop)	1002-05
7400,000 – 8800,000 kHz	9 dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-03
10200,000 – 11000,000 kHz	9 dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-11
12500,000 – 20000,000 kHz	–7 dBµA/m (10m)	Implants médicaux	1006-05
13553,000 – 13567,000 kHz	42 dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-04
13553,000 – 13567,000 kHz	42 dBµA/m (10m)	Applications à courte portée non spécifiques	1008-02
13553,000 – 13567,000 kHz	60 dBµA/m (10m)	Applications inductives (RFID et EAS)	1005-12
13553,000 – 13567,000 kHz	100 mW ERP	Télécommande, transmission de données et télémétrie	1021-01
26550,000 – 26910,000 kHz	5 W ERP	Recherche de personnes sur site	0506-21
26957,000 – 27283,000 kHz	42 dBµA/m (10m)	Applications inductives	1005-05

Gamme de fréquences (fréquences collectives)	Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale	Utilisation	RIR
26957,000 – 27283,000 kHz	10 mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-03
26960,000 – 27410,000* kHz	4 W** (AM, FM) 12 W** PEP (SSB)	Radiocommunications à usage général (CB)	1102-02
26990,000 – 27760,000* kHz	100 mW ERP	Télécommande, transmission de données et télémétrie	1021-02
26990,000 – 27200,000* kHz	100 mW ERP	Télécommandes de modèles réduits	1007-01
26990,000 – 27200,000* kHz	100 mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-38
27090,000 – 27100,000 kHz	42 dBμA/m (10m)	Applications ferroviaires (Eurobalise)	1002-02
27420,000 – 27910,000* kHz	4 W ERP (FM) 1 W ERP (AM) 4 W ERP PEP (SSB)	Equipements radio à usage professionnel (PMR)	0507-31
27450,000 – 27460,000* kHz	4 W ERP (FM) 1 W ERP (AM) 4 W ERP PEP (SSB)	Equipements radio pour les services de sauvetage (PMR)	0507-34
27800,000 – 27890,000* kHz	4 W ERP (FM) 1 W ERP (AM) 4 W ERP PEP (SSB)	Equipements radio pour les services de police (PMR)	0507-32
27810,000 – 27880,000* kHz	100 mW ERP	Applications audio sans fil (surveillance de bébés)	1013-02
27840,000 – 27930,000* kHz	4 W ERP (FM) 1 W ERP (AM) 4 W ERP PEP (SSB)	Equipements radio pour les services du feu (PMR)	0507-33

Gamme de fréquences (fréquences collectives)				Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation	RIR
30,000	–	37,500	MHz	1	mW ERP	Implants médicaux	1006-04
31,400	–	39,600	MHz	100	mW ERP	Microphones sans fil	1009-01
34,995	–	35,225	MHz	100	mW ERP	Télécommandes de modèles réduits (aéronefs)	1007-02
40,660	–	40,700	MHz	10	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-04
40,660	–	40,700	MHz	100	mW ERP	Télécommandes de modèles réduits	1007-03
40,660	–	40,700	MHz	100	mW ERP	Télécommande, transmission de données et télémétrie	1021-03
40,710	–	40,990*	MHz	100	mW ERP	Télécommandes de modèles réduits (véhicules et bateaux)	1007-05
72,2375	–	72,2625	MHz	250	mW ERP	Applications sylvicoles	1021-08
87,500	–	108,000	MHz	50	nW ERP	Applications audio sans fil	1013-19
121,450	–	121,550	MHz	100	mW ERP	Equipements radio pour services d'urgences	0104-01 0504-02 0601-16 0601-20
121,4875	–	121,5125	MHz	250	W	Equipements radio pour la fréquence d'urgence aéronautique	0101-01 0101-02
148,0875	–	148,7875*	MHz	1		Recherche et suivi d'animaux	1003-02
161,2875	–	161,3125	MHz	2,5		Equipements radio pour le canal E (canal d'urgence)	0504-01
169,4000	–	169,4750	MHz	500	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-32

Gamme de fréquences (fréquences collectives)	Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale	Utilisation	RIR
169,4000 – 169,4750 MHz	500 mW ERP	Systèmes de relevé de compteurs	1003-03
169,4000 – 169,4750 MHz	10 mW ERP	Equipements auditifs personnels	1009-07
169,4000 – 169,4750 MHz	500 mW ERP	Aides à l'audition pour personnes malentendantes	1009-14
169,4000 – 169,4875 MHz	10 mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-33
169,4875 – 169,5875 MHz	10 mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-34
169,4875 – 169,5875 MHz	10 mW ERP	Equipements auditifs personnels	1009-08
169,4875 – 169,5875 MHz	500 mW ERP	Aides à l'audition pour personnes malentendantes	1009-15
169,5875 – 169,8125 MHz	10 mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-35
170,4875 – 170,5125 MHz	1 mW ERP	Systèmes d'alarme	1001-01
173,0875 – 173,1125 MHz	2,5 W ERP	Télécommande, transmission de données et télémétrie	1021-09
173,0875 – 173,3625* MHz	500 mW ERP	Télécommande, transmission de données et télémétrie	1021-04
174,000 – 216,000 MHz	1 mW ERP	Télémétrie médicale	1006-06
174,000 – 223,000 MHz	10 mW ERP	Equipements auditifs personnels	1009-12
174,000 – 223,000 MHz	50 mW ERP	Microphones sans fil	1009-02
174,000 – 230,000 MHz	-12,15 dBm/1.536 MHz	Réémetteurs T-DAB à basse puissance pour une utilisation à l'intérieur de bâtiments	0201-35

Gamme de fréquences (fréquences collectives)				Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation	RIR
242,950	–	243,050	MHz	100	mW ERP	Equipements radio pour services d'urgences	0104-01 0504-02 0601-16 0601-20
401,000	–	402,000	MHz	0,25	µW ERP	Implants médicaux (Duty Cycle max 0,1 %)	1006-07
401,000	–	402,000	MHz	25	µW ERP	Implants médicaux avec LBT et AFA	1006-07
402,000	–	405,000	MHz	25	µW ERP	Implants médicaux	1006-02
405,000	–	406,000	MHz	0,25	µW ERP	Implants médicaux (Duty Cycle max 0,1 %)	1006-08
405,000	–	406,000	MHz	25	µW ERP	Implants médicaux avec LBT et AFA	1006-08
406,000	–	406,100	MHz	5	W ERP	Equipements radio pour services d'urgences	0104-01 0504-02 0601-16
433,050	–	434,790	MHz	1	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques (audio et vidéo exclus, voix autorisée sous certaines conditions)	1008-18
433,050	–	434,790	MHz	10	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques (audio analogique autre que la voix et vidéo analogique exclus)	1008-05
433,2375	–	434,5125*	MHz	500	mW ERP	Télécommande, transmission de données et télémétrie (audio et vidéo exclus)	1021-05
433,6375	–	434,2125*	MHz	2,5	W ERP	Télécommande, transmission de données et télémétrie (audio et vidéo exclus)	1021-06

Gamme de fréquences (fréquences collectives)				Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation	RIR
434,040	–	434,790	MHz	10	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques (audio et vidéo exclus, voix autorisée sous certaines conditions)	1008-19
446,000	–	446,200	MHz	500	mW ERP	PMR 446 analogique / numérique	0507-35
449,800	–	449,900	MHz	2,5	W ERP	Recherche de personnes sur site	0506-22
460,000	–	470,000	MHz	–17	dBm EIRP/1250 kHz	Stations de base MCA exploitées à partir d'une altitude de 3000 mètres au-dessus du sol à bord d'aéronefs servant au transport de personnes	0501-10
470,000	–	786,000	MHz	50	mW ERP	Microphones sans fil	1009-10
477,000	–	782,000*	MHz	250	mW ERP	Microphones sans fil	1009-11
477,000	–	782,000*	MHz	250	mW ERP	Applications audio sans fil	1013-20
786,000	–	789,000	MHz	12	mW ERP	Microphones sans fil	1009-17
791,000	–	821,000	MHz	–0,87	dBm/10 MHz EIRP	Stations de base MCA exploitées à partir d'une altitude de 3000 mètres au-dessus du sol à bord d'aéronefs servant au transport de personnes	0501-10
823,000	–	826,000	MHz	20	mW ERP	Microphones sans fil	1009-18
826,000	–	832,000	MHz	100	mW ERP	Microphones sans fil	1009-13
863,000	–	865,000	MHz	10	mW ERP	Microphones sans fil	1009-05
863,000	–	865,000	MHz	10	mW ERP	Applications audio sans fil	1013-01
863,000	–	870,000	MHz	25	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-20

Gamme de fréquences (fréquences collectives)				Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation	RIR
863,000	–	870,000	MHz	–4,5	dBm/100 kHz	Applications à courte portée non spécifiques (audio et vidéo analogiques exclus)	1008-22
863,000	–	870,000	MHz	25	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques (audio et vidéo analogiques exclus)	1008-29
864,800	–	865,000	MHz	10	mW ERP	Applications audio sans fil	1013-17
865,000	–	868,000	MHz	10	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques (audio et vidéo analogiques exclus)	1008-28
865,000	–	868,000	MHz	25	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-21
865,000	–	868,000	MHz	6,2	dBm/100 kHz	Applications à courte portée non spécifiques (audio et vidéo analogiques exclus)	1008-25
865,000	–	868,000	MHz	25	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques (audio et vidéo analogiques exclus, voix autorisée sous certaines conditions)	1008-30
865,000	–	870,000	MHz	–0,8	dBm/100 kHz	Applications à courte portée non spécifiques (audio et vidéo analogiques exclus)	1008-24
865,300	–	866,100	MHz	–20 –25	dBm ERP dBm/100 kHz ERP	RFID-Tag	1011-07
865,600	–	865,800	MHz	2	W ERP	RFID-Interrogator	1011-07
865,900	–	866,700	MHz	–20 –25	dBm ERP dBm/100 kHz ERP	RFID-Tag	1011-07
866,200	–	866,400	MHz	2	W ERP	RFID-Interrogator	1011-07

Gamme de fréquences (fréquences collectives)				Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation	RIR
866,500	–	867,300	MHz	–20 –25	dBm ERP dBm/100 kHz ERP	RFID-Tag	1011-07
866,800	–	867,000	MHz	2	W ERP	RFID-Interrogator	1011-07
866,885	–	866,915	MHz	32	W ERP	Détection de victimes d'avalanche	1003-06
867,100	–	867,900	MHz	–20 –25	dBm ERP dBm/100 kHz ERP	RFID-Tag	1011-07
867,400	–	867,600	MHz	2	W ERP	RFID-Interrogator	1011-07
868,000	–	868,600	MHz	25	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques (vidéo analogique exclue)	1008-06
868,600	–	868,700	MHz	10	mW ERP	Systèmes d'alarme	1001-02
868,700	–	869,200	MHz	25	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques (vidéo analogique exclue)	1008-07
869,200	–	869,250	MHz	10	mW ERP	Alarmes sociales	1001-05
869,250	–	869,300	MHz	10	mW ERP	Systèmes d'alarme	1001-03
869,300	–	869,400	MHz	10	mW ERP	Systèmes d'alarme	1001-06
869,400	–	869,650	MHz	500	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques (vidéo analogique exclue)	1008-09
869,650	–	869,700	MHz	25	mW ERP	Systèmes d'alarme	1001-04
869,700	–	870,000	MHz	5	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques (audio et vidéo exclus)	1008-10

Gamme de fréquences (fréquences collectives)				Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation	RIR
869,700	–	870,000	MHz	25	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques (audio analogique autre que la voix et vidéo analogique exclus)	1008-27
870,000	–	873,000	MHz	500	mW ERP	Télématique des transports et du trafic (applications entre les véhicules)	1012-09
870,000	–	873,000	MHz	100	mW ERP	Télématique des transports et du trafic (applications à l'intérieur des véhicules)	1012-10
870,000	–	873,000	MHz	25	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-38
870,000	–	873,000	MHz	500	mW ERP	Recherche, suivi et acquisition de données	1003-07
915,000	–	918,000	MHz	25	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-39
915,200	–	918,000	MHz	25	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-40
915,500	–	917,100	MHz	–10 –18	dBm ERP dBm/100 kHz ERP	RFID-Tag	1011-08
916,100	–	916,500	MHz	4	W ERP	RFID-Interrogator	1011-08
916,100	–	917,700	MHz	100	mW ERP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-41
916,100	–	917,700	MHz	10	mW ERP	Equipements auditifs numériques à l'intérieur des bâtiments	1009-19
916,700	–	918,300	MHz	–10 –18	dBm ERP dBm/100 kHz ERP	RFID-Tag	1011-08
917,300	–	917,700	MHz	4	W ERP	RFID-Interrogator	1011-08

Gamme de fréquences (fréquences collectives)				Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation	RIR
921,000	–	960,000	MHz	–19	dBm/200 kHz EIRP	Stations de base MCA exploitées à partir d'une altitude de 3000 mètres au-dessus du sol à bord d'aéronefs servant au transport de personnes	0501-10
925,000	–	960,000	MHz	–80	dBm/200 kHz EIRP	Stations de base GSM exploitées à bord des navires naviguant dans les eaux internationales	0501-14
1600,000	–	2700,000	MHz	–85 –45	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments	1023-02
1600,000	–	2700,000	MHz	–85 –45	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et ferroviaires	1023-03
1785,000	–	1804,800	MHz	20	mW EIRP	Microphones sans fil	1009-09
1785,000	–	1804,800	MHz	50	mW EIRP	Microphones sans fil portés contre le corps	1009-09
1795,000	–	1800,000	MHz	20	mW EIRP	Applications audio et multimédia sans fil	1013-18
1805,000	–	1880,000	MHz	–13	dBm/200 kHz EIRP	Stations de base MCA exploitées à partir d'une altitude de 3000 mètres au-dessus du sol à bord d'aéronefs servant au transport de personnes	0501-10
1805,000	–	1880,000	MHz	–80	dBm/200 kHz EIRP	Stations de base GSM exploitées à bord des navires naviguant dans les eaux internationales	0501-15
1880,000	–	1900,000	MHz	250	mW peak	Applications DECT	0503-01
2110,000	–	2170,000	MHz	1	dBm/3840 kHz EIRP	Stations de base MCA exploitées à partir d'une altitude de 3000 mètres au-dessus du sol à bord d'aéronefs servant au transport de personnes	0501-10

Gamme de fréquences (fréquences collectives)				Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation	RIR
2200,000	–	2500,000	MHz	–50 –10	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications BMA par UWB	1023-05
2400,000	–	2483,500	MHz	10	mW EIRP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-11
2400,000	–	2483,500	MHz	17	mW EIRP	Téléphones sans fil (DECT)	0503-04
2400,000	–	2483,500	MHz	25	mW EIRP	Détection de mouvements	1004-01
2400,000	–	2483,500	MHz	100	mW EIRP	Systèmes de transmissions de données à large bande	1010-01
2446,000	–	2454,000	MHz	500	mW EIRP	RFID	1011-01
2446,000	–	2454,000	MHz	4	W EIRP	RFID à l'intérieur des bâtiments	1011-01
2483,500	–	2500,000	MHz	10	mW EIRP	Implants médicaux avec LBT et AFA (Duty Cycle max 10 %)	1006-09
2483,500	–	2500,000	MHz	1	mW EIRP	Applications MBANS à l'intérieur des établissements de santé	1006-10
2483,500	–	2500,000	MHz	10	mW EIRP	Applications MBANS à la maison	1006-11
2500,000	–	2690,000	MHz	–65 –25	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications BMA par UWB	1023-05
2500,000	–	2690,000	MHz	–50 –10	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications BMA par UWB avec LBT	1023-05
2500,000	–	2690,000	MHz	1,9	dBm/4750 kHz EIRP	Stations de base MCA exploitées à partir d'une altitude de 3000 mètres au-dessus du sol à bord d'aéronefs servant au transport de personnes	0501-10

Gamme de fréquences (fréquences collectives)			Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation	RIR
2690,000	–	2700,000 MHz	–55 –15	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications BMA par UWB	1023-05
2700,000	–	3400,000 MHz	–70 –36	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments	1023-02
2700,000	–	3400,000 MHz	–70 –36	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et ferroviaires	1023-03
2700,000	–	3400,000 MHz	–70 –30	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications BMA par UWB	1023-05
2700,000	–	3400,000 MHz	–50 –10	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications BMA par UWB avec LBT	1023-05
3100,000	–	3800,000 MHz	–41,3	dBm/MHz average EIRP	Applications UWB avec DAA	1023-01
3400,000	–	3800,000 MHz	–80 –40	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments	1023-02
3400,000	–	3800,000 MHz	–80 –40	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et ferroviaires	1023-03
3400,000	–	4800,000 MHz	–41,3 0	dBm/MHz average EIRP dBm/50MHz peak EIRP	Applications UWB avec LDC	1023-01
3400,000	–	4800,000 MHz	–50 –10	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications BMA par UWB	1023-05
3800,000	–	4200,000 MHz	–70 –30	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments	1023-02

Gamme de fréquences (fréquences collectives)			Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation	RIR	
3800,000	–	4200,000	MHz	–70 –30	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et ferroviaires	1023-03
4200,000	–	4800,000	MHz	–70 –30	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments	1023-02
4200,000	–	4800,000	MHz	–70 –30	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et ferroviaires	1023-03
4200,000	–	4800,000	MHz	–41,3 0	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et ferroviaires avec TPC	1023-03
4500,000	–	7000,000	MHz	–41,3	dBm/MHz EIRP	Cuves avec détection de niveau par onde radio	1004-09
4800,000	–	5000,000	MHz	–55 –15	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications BMA par UWB	1023-05
4800,000	–	6000,000	MHz	–70 –30	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments	1023-02
4800,000	–	6000,000	MHz	–70 –30	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et ferroviaires	1023-03
5000,000	–	8000,000	MHz	–50 –10	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications BMA par UWB	1023-05
5150,000	–	5350,000	MHz	200 10	mW EIRP mW/MHz	Systèmes de transmission de données à large bande à l'intérieur des bâtiments	1010-05
5470,000	–	5725,000	MHz	1 50	W EIRP mW/MHz	Systèmes de transmission de données à large bande	1010-04

Gamme de fréquences (fréquences collectives)				Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation	RIR
5725,000	–	5795,000	MHz	23	dBm/MHz EIRP	Systèmes d'accès fixes sans fil à large bande (BFWA)	0301-05
5725,000	–	5875,000	MHz	25	mW EIRP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-12
5795,000	–	5805,000	MHz	2	W EIRP	Télématique des transports et du trafic	1012-01
5815,000	–	5875,000	MHz	23	dBm/MHz EIRP	Systèmes d'accès fixes sans fil à large bande (BFWA)	0301-05
5855,000	–	5875,000	MHz	33 23	dBm EIRP dBm/MHz EIRP	Systèmes de transport intelligents avec LBT et TPC	0510-02
5875,000	–	5905,000	MHz	33 23	dBm EIRP dBm/MHz EIRP	Systèmes de transport intelligents avec LBT et TPC	0510-01
5905,000	–	5925,000	MHz	33 23	dBm EIRP dBm/MHz EIRP	Systèmes de transport intelligents avec LBT et TPC	0510-03
6000,000	–	8500,000	MHz	–33 7	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Radars de détection de niveau par UWB	1004-15
6000,000	–	8500,000	MHz	–41,3 0	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments	1023-02
6000,000	–	8500,000	MHz	–53,3 –13,3	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et ferroviaires	1023-03
6000,000	–	8500,000	MHz	–41,3 0	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et ferroviaires avec TPC	1023-03
6000,000	–	6650,000	MHz	–41,3	dBm/MHz average EIRP	Applications UWB à bord d'aéronefs	1023-06

Gamme de fréquences (fréquences collectives)				Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation	RIR
6650,000	–	6675,200	MHz	–62,3	dBm/MHz average EIRP	Applications UWB à bord d'aéronefs	1023-06
6675,200	–	8500,000	MHz	–41,3	dBm/MHz average EIRP	Applications UWB à bord d'aéronefs	1023-06
8500,000	–	10600,000	MHz	–65 –25	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments	1023-02
8500,000	–	10600,000	MHz	–65 –25	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Applications UWB pour une utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et ferroviaires	1023-03
8500,000	–	10600,000	MHz	–41,3	dBm/MHz EIRP	Cuves avec détection de niveau par onde radio	1004-10
9200,000	–	9500,000	MHz	25	mW EIRP	Détection de mouvements	1004-02
9300,000	–	9500,000	MHz	10	W EIRP	Réflecteurs radar actifs	0604-04
9300,000	–	9500,000	MHz	10 10	kW peak MW peak EIRP	Radars pour la navigation fluviale intérieure	0604-02
9500,000	–	9975,000	MHz	25	mW EIRP	Détection de mouvements	1004-03
10,000	–	10,040	GHz	17 40	dBm peak dBm peak EIRP	SRR pour la détection des mouvements de terrain et les avalanches (exempté du régime de la concession uniquement sous certaines conditions)	1108-04
10,000	–	10,050	GHz	40 65	dBm peak dBm peak EIRP	LRR pour la détection des mouvements de terrain et les avalanches (exempté du régime de la concession uniquement sous certaines conditions)	1108-03
10,450	–	10,500	GHz	500	mW EIRP	Détection de mouvements	1004-04
10,500	–	10,600	GHz	500	mW EIRP	Détection de mouvements	1004-05
13,400	–	14,000	GHz	25	mW EIRP	Détection de mouvements	1004-06

Gamme de fréquences (fréquences collectives)				Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation	RIR
14,000	–	14,050	GHz	–	Selon RIR 0806-01	Communication satellite: SNG, TES, FSS	0806-01
17,000	–	17,300	GHz	26	dBm EIRP	Radiorepérage au sol (GBR)	1004-14
21,650	–	26,650	GHz	100	mW peak EIRP	Télématique des transports et du trafic	1012-05
24,000	–	24,250	GHz	100	mW EIRP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-13
24,000	–	24,250	GHz	500	mW EIRP	Radiolocalisation civile (sécurité routière)	1108-01
24,050	–	26,500	GHz	–14 26	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Radars de détection de niveau par UWB	1004-16
24,050	–	27,000	GHz	–41,3	dBm/MHz EIRP	Cuves avec détection de niveau par onde radio	1004-11
24,250	–	24,495	GHz	–11	dBm EIRP	Radars pour véhicules routiers (sécurité routière)	1012-08
24,250	–	24,500	GHz	20	dBm EIRP	Radars pour véhicules routiers (sécurité routière)	1012-08
24,250	–	24,500	GHz	16	dBm EIRP	Radars pour véhicules routiers (sécurité routière)	1012-08
24,250	–	26,650	GHz	–	Selon RIR 1012-07	Radars anticollision pour véhicules routiers (sécurité routière)	1012-07
24,495	–	24,500	GHz	–8	dBm EIRP	Radars pour véhicules routiers (sécurité routière)	1012-08
34,200	–	34,500	GHz	500	mW EIRP	Radiolocalisation civile (sécurité routière)	1108-02
57,000	–	64,000	GHz	–41,3	dBm/MHz EIRP	Cuves avec détection de niveau par onde radio	1004-12
57,000	–	64,000	GHz	–2 35	dBm/MHz average EIRP dBm/50 MHz peak EIRP	Radars de détection de niveau par UWB	1004-17
57,000	–	64,000	GHz	100 13	mW EIRP dBm/MHz EIRP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-31

Gamme de fréquences (fréquences collectives)				Puissance maximale ou densité maximale ou valeur de champ maximale		Utilisation	RIR
57,000	–	66,000	GHz	40 13	dBm EIRP dBm/MHz EIRP	Systèmes de transmissions de données à large bande (installations fixes à l'extérieur des bâtiments exclues)	1010-07
58,000	–	63,000	GHz	55	dBm EIRP	Faisceaux hertziens point à point	0302-47
61,000	–	61,500	GHz	100	mW EIRP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-14
64,010	–	65,990	GHz	55 30	dBW EIRP dBW/MHz EIRP	Faisceaux hertziens point à point	0302-45
75,000	–	85,000	GHz	–41,3	dBm/MHz EIRP	Cuves avec détection de niveau par onde radio	1004-13
75,000	–	85,000	GHz	–3 34	dBm EIRP dBm/50 MHz EIRP	Radars de détection de niveau par UWB	1004-18
76,000	–	77,000	GHz	55	dBm peak EIRP	Applications ferroviaires par UWB	1002-06
76,000	–	77,000	GHz	316	W peak EIRP	Télématique des transports et du trafic	1012-03
77,000	–	81,000	GHz	316	W peak EIRP	Télématique des transports et du trafic	1012-04
122,000	–	122,250	GHz	10	dBm/250 MHz	Applications à courte portée non spécifiques	1008-36
122,250	–	123,000	GHz	100	mW EIRP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-15
244,000	–	246,000	GHz	100	mW EIRP	Applications à courte portée non spécifiques	1008-16

* Dans cette gamme de fréquences, seuls sont exemptés les canaux indiqués dans la RIR correspondante.

** Pour équipements radio avec antenne interne: ERP

Annexe 2¹⁴
(art.13)**Liste des prescriptions d'examen¹⁵**

N°	Titre des prescriptions d'examen	Edition
01	Certificat restreint d'opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate)	1
02	Certificat général d'opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate)	2
03	Certificat de radiotéléphoniste OUC de la navigation intérieure	1
04	Certificat de capacité pour radioamateur et certificat de radioamateur novice	2

¹⁴ Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O de l'OFCEM du 18 mars 2009 (RO **2009** 1089). Mise à jour selon le ch. I de l'O de l'OFCEM du 17 août 2009, en vigueur depuis le 1^{er} sept. 2009 (RO **2009** 4231).

¹⁵ Le texte des prescriptions d'examen peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la communication, rue de l'Avenir 44, case postale, 2501 Bienne ou à l'adresse Internet suivante: www.bakom.ch > Fréquences et antennes > Examens de radiocommunication.

